



Bona H600

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona H600

Bona H600 es un compuesto nivelador a base de cemento, autonivelante, de endurecimiento rápido especial para aplicación bajo parquet mosaico, lam-parquet, parquet multicapas y parquet macizo. Sólo para uso interior.



## Características

- Auto nivelador
- Auto alisador
- Alta resistencia y dureza
- Baja contracción.
- Baja tensión
- Puede cubrirse pasadas 24 horas
- Aplicable con un espesor entre 1,5 y 10 mm.  
Para un espesor mayor, el material puede engordarse con arena seca.

## Datos Técnicos

Base:	Cemento
Color:	Gris
Consumo:	1,5 Kg. por m <sup>2</sup> y mm.
Vida útil:	30 minutos
Primera carga (pisado):	Aproximadamente 3 horas después
Revestimiento:	Aproximadamente 24 horas después (1,5–10 mm.) Aproximadamente 48 horas después (10–20 mm.)
CÓDIGO GIS:	ZP1
Código EMI:	EC1
Agente de limpieza:	Agua (¡sólo para el producto fresco!)
Almacenamiento:	No inferior a 5° C en invierno ni superior a 30° C en verano
Tiempo de conservación:	12 meses
Tamaño del envase:	Sacos de papel de 25 Kg. (40 por palet)