



Bona Freshen Up

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Freshen Up

Bona Freshen Up es un revestimiento de mantenimiento acuoso listo para usar, y válido para la mayoría de suelos de madera acabados y preacabados, tanto en áreas comerciales como domésticas. Reaviva las superficies arañadas y mates dando una apariencia de acabado nuevo y una continua protección contra el desgaste.



## Características

- Específicamente diseñado para suelos de madera barnizados.
- Adecuado para ambientes residenciales y comerciales.
- Basado en poliuretano = cualidades protectoras extraordinarias.
- No contiene cera.
- Permite aplicaciones futuras de acabado usando el sistema Prep.
- Conforme a la DIN 18 032 sobre deslizamiento.

## Datos Técnicos

Agente de fijación:	Poliuretano
Dilución:	No diluir – Producto listo para usar
Tiempo de secado:	Aprox. 2 horas (20°C/60% RH)
Herramientas de aplicación:	Recambio de mopa Bona
Cobertura:	Alrededor de 30–50 m <sup>2</sup> /litro
Seguridad:	No clasificado
Vida útil:	2 años, desde la fecha de producción, en el envase original cerrado
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación:	Los residuos y envases vacíos deben manejarse de acuerdo con los reglamentos locales.
Tamaño del paquete:	3 x 5 litros (44 cajas por palet) 10 x 1 litro (54 cajas por palet)