



Barrera Anti Humedad Bona **R580**

Adhesivos de Silano Bona. Preparación segura.

Bona[®]



Barrera Anti Humedad Bona R580

- Secado rápido
- Una sola aplicación
- Sistema de silano de Bona impermeabilizado

Compuesto en base silano sin agua ni disolventes (según la norma TRGS 610) para imprimir y/o sellar la humedad residual del sustrato (hasta 5 CM% o 90% HR) antes de instalar el suelo de madera. Perfecto con Bona R850/ R850T. Compatible con la gama de adhesivos de silano de Bona.

* TRGS 610 De acuerdo a Normas Técnicas de sustancias peligrosas

DATOS TÉCNICOS:

Rendimiento:	≈500 g/m ²
Herramientas:	Espátula 500F (TKB A3)
Tiempo de secado:	≈4-6 horas a 20°C y 50 % de HR
Embalaje:	Cubo de plástico de 7 kg

POSIBLES COMBINACIONES:

Una sola aplicación + adhesivos de silano Bona
Una sola aplicación + arena de cuarzo + Compuestos niveladores Bona

CERTIFICADOS:



ADHESIVOS DE SILANO BONA. PREPARACION SEGURA.

¿Cómo diferenciar un suelo bueno de uno malo? Mirando debajo.

Los adhesivos de silano de Bona funcionan con cualquier solera. Normalmente no necesitan imprimaciones. Producen una gran fuerza de pegado inicial, y proporcionan el equilibrio óptimo entre resistencia al corte y elongación (todo ello con muy bajas emisiones). Duran años y años, a pesar de que en el suelo esté produciéndose algún tipo de tragedia. Todo comienza con un magnífico trabajo preliminar. Así de simple.

El sistema Bona System es una familia de élite de productos profesionales fabricados para funcionar a la perfección cuando se emplean juntos. Creamos nuestras propias fórmulas, de modo que nuestros productos son únicos.