

Bona Cleaner

Ficha técnica

Bona Cleaner es un limpiador concentrado ligeramente alcalino diseñado específicamente para la limpieza de suelos barnizados de madera y corcho. Bona Cleaner se puede utilizar de forma habitual para limpiar con fregona o con máquina.

- Específicamente diseñado para suelos barnizados de madera y corcho
- Fórmula eficiente y que forma poca espuma
- No deja residuos mateantes
- Para mantenimiento diario y limpieza en profundidad

Datos técnicos

pH:	Concentrado: aprox. 11
Densidad:	1,0 kg/dm ³
Disolución:	Limpieza normal: 1 dl/ 10 litros de agua Suelos muy sucios: 2 dl/ 10 litros de agua
Seguridad:	No clasificado
Punto de inflamación:	No inflamable
Vida útil:	Al menos 2 años desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir
Almacenaje:	Almacenar preservándolo de las heladas
Tamaño del envase:	3 x 5 litros (44 cajas por palet) 10 x 1 litros (50 cajas por palet)

Preparación

Eliminar el polvo/la arenilla suelta, etc. usando un aspirador, mopa u otro sistema de limpieza en seco.

Aplicación

Diluir el concentrado según las recomendaciones y limpiar el suelo usando una fregona o un sistema de fregado automático equipado con un pad blanco o de color tostado. Tenga en cuenta que el uso excesivo de agua puede dañar el suelo. Utilice siempre para limpiar la cantidad de agua mínima y tenga cuidado en las zonas en que el suelo tenga huecos o aberturas. Sustituya el agua periódicamente para evitar que queden rayas en el suelo.

Fregado automático

Recomendaciones de uso para una máquina de limpieza automática:

1. Rellene siempre el depósito con agua limpia antes de su uso.
2. Desplace la máquina en el sentido longitudinal de las tablas del parquet, nunca perpendicularmente.
3. La pérdida de agua de la máquina no debe ser superior a 1l/100m². Haga una prueba añadiendo 10 litros de agua al depósito y compruebe el agua que quede tras haber recorrido 100 m² (por ejemplo, 5 x 20 m). Deberían quedar 9 litros en el depósito.
4. Debería retirarse el agua lo antes posible, asegurándonos de que no quedan charcos al girar con la máquina.
5. Si se está distribuyendo agua con la máquina, deberá eliminarse en un tiempo no superior a 3 minutos.
6. Mantenga la banda de goma limpia y en buen estado. Cámbiela anualmente o si la máquina deja charcos o demasiada agua.

Mantenimiento
Profesional
de los suelos



Bona Cleaner

Ficha técnica

7. No utilice pads agresivos sobre la superficie. Los pads agresivos pueden arañar y desgastar dicha superficie. Cuanto más suave sea el pad, menos desgaste se producirá.

Cuidado
profesional
de los suelos



Bona[®]