

Bona Deep Clean Solution

Ficha Técnica

Bona Deep Clean Solution es un limpiador concentrado para llevar a cabo una limpieza completa y a fondo de suelos de madera barnizados o aceitados. Su fórmula exclusiva ofrece una eficacia de limpieza óptima y elimina las marcas de calzado más persistentes sin riesgo de que queden manchas en la madera. Úselo para revivir suelos de madera sin lustre o para restablecer la superficie y eliminar la grasa de la misma antes de aplicar un restaurador o aceite de mantenimiento. Se puede usar con máquinas fregasuelos y está especialmente indicado para la máquina Bona PowerScrubber. Por supuesto, también se puede usar para efectuar limpiezas a mano. Pruébelo y experimente un nuevo nivel de limpieza.

- Revive suelos sin lustre y sucios
- Disuelve suciedad profundamente incrustada y marcas de calzado persistentes
- Seguro y extremadamente eficaz
- Optimizado para su uso con Bona PowerScrubber

Ficha Técnica

pH:	Concentrado, 12,5 aprox. Solución lista para su uso, 11 aprox.
Disolución:	Para suelos barnizados, 1 litro de detergente por cada 9 litros de agua Para suelos aceitados: 0,5 litros de detergente por cada 9,5 litros de agua
Seguridad:	Irritante, consulte la ficha de seguridad para más información.
Caducidad:	Al menos 2 años desde la fecha de producción en su envase original sin abrir
Almacenaje/ transporte:	Almacenar en lugar libre de heladas.
Tamaño del pack:	3 x 5 litros (44 cajas por pallet)

Preparación

Pase el aspirador para eliminar el polvo y la arenilla suelta. Diluya la solución Deep Clean Solution con agua en función del tipo de superficie que vaya a limpiar. Bona Deep Clean Solution se puede usar de forma manual o con una máquina fregasuelos, y está especialmente optimizada para la máquina Bona PowerScrubber. Para utilizar Bona Deep Clean Solution con otras máquinas fregasuelos consulte los procedimientos de uso y configuración específicos del fabricante de la máquina fregasuelos.

Aviso: Después de limpiar a fondo un suelo aceitado es necesario volver a aplicar una nueva capa de aceite de mantenimiento

Professional
Floor Care



Bona[®]

Bona Deep Clean Solution

Ficha Técnica

Professional
Floor Care



Aplicación

Limpieza con Bona PowerScrubber

1. Llene 2/3 del tanque superior con agua limpia templada. Añada la solución Bona Deep Clean Solution tal y como se especifica (1 litro para suelos barnizados y 0,5 litros para suelos aceitados) y rellene el tanque con más agua hasta que esté lleno.
2. Gire el selector hasta la posición de presión media y empuje la máquina hacia delante en línea recta. Distribuya el detergente a medida que avanza hacia delante.
3. Vuelva a su posición original recorriendo a la inversa el mismo camino sin distribuir detergente (si el suelo está muy sucio, entonces siga distribuyendo detergente).
4. No permita que un exceso de solución encharque o empape el suelo de madera. Limpie de inmediato con una fregona las salpicaduras o las zonas a las que no haya llegado la máquina.
5. Continúe limpiando en una nueva hilera hasta que todo el suelo quede limpio.

Limpieza semi-manual con pulidora

1. Aplique la solución Deep Clean Solution diluida a una pequeña sección del suelo y deje que disuelva la suciedad durante 3 minutos. Aplique el producto con moderación en aquellas partes en las que el suelo presente aberturas.
2. Friegue la sección húmeda usando una máquina pulidora de velocidad estándar. Para suelos barnizados use hasta un pad rojo, y para suelos aceitados se puede usar hasta un pad marrón. Comience usando un pad lo más blando posible y vaya incrementando su dureza gradualmente según sea necesario.
3. Elimine la suciedad disuelta directamente usando una fregona. Enjuague la fregona en un cubo con agua limpia y cambie el agua que esté usando para limpiar con frecuencia.
4. Continúe, sección por sección, hasta que haya limpiado toda la superficie.

Después del tratamiento (restaurador, renovador o aceite)

- Después de haber limpiado en profundidad un suelo aceitado es necesario volver a aplicar un nuevo aceite de mantenimiento como, por ejemplo, Carl's Oil 25.
- Antes de aplicar un restaurador o un renovador (Bona Polish, Bona Freshen Up), se debe neutralizar toda la superficie haciendo una limpieza adicional del suelo con agua pura solamente, puesto que cualquier resto que quede de la solución Deep Clean Solution podría actuar sobre el restaurador / renovador que se aplique de nuevo.

Aviso Importante

La información facilitada sobre estas líneas se proporciona de buena fe y en base a los mejores conocimientos con que contamos a fecha de su emisión, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de asegurarse de que el producto y las recomendaciones reseñadas en este documento son aptos para su propósito, para el tipo de suelo y para las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto que se le entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto queda fuera de nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.

Bona®