



Bona R540

Bona[®]



Bona R540

Bona R540 es una imprimación en base PU de 1 componente para usar en subsuelos absorbentes o no absorbentes, antes de la utilización de los adhesivos reactivos Bona R777, Bona R782, Bona R840 ó Bona R850



Características

- 1-Componente
- Fácil de aplicar
- Muy buena adherencia a todo tipo de subsuelos
- Alta penetración

Datos Técnicos

| | |
|--------------------------------|---|
| Base: | Prepolimero polisocianato, enriquecido con Silano |
| Color: | Marrón transparente |
| Viscosidad: | Líquido fino |
| Limpiadores: | S 100, Acetona, Etanol, Alcohol. Después de seco, solamente podrá ser retirado mecánicamente. |
| Cobertura: | Aprox 100–150 g/m ² (imprimación) Aprox 250–350 g/m ² (barrera antihumedad hasta 4% humedad) |
| Tiempo de secado: | Entre 1–24 horas (Ver aplicación) |
| Almacenamiento/ Transporte: | La temperatura no debe de ser inferior a 5°C ni superior a 25°C. Mantener en lugar seco y bien ventilado. |
| Vida útil: | 6 meses en envase cerrado |
| Embalaje: | Envases de 6Kg (3 por caja) 132 Palet |