



Bona R880

Bona[®]



Bona R880

Bona R880 es un adhesivo basado en silano empleado preferentemente en la construcción. No contiene plasticidas. Con él conseguimos una extrema resistencia y rápido pegado. Está especialmente diseñado para reparaciones de trabajos de suelos de madera pegados con adhesivos basados en silano o instalación de rodapié. El proceso de pegado puede ser acelerado, pulverizando a modo de spray pequeñas cantidades de agua sobre el sustrato o sobre el adhesivo extendido. Normalmente no es necesario el uso de imprimación.



Características

- Extremado y rápido pegado, controlado por el profesional.
- Anclaje inicial elevado.
- Sin plasticidas.
- Blando, elástico, alta resistencia al agua y libre de disolventes.
- Buena adherencia a casi todos los sustratos y materiales de madera.
- Las salpicaduras del producto pueden ser retiradas de forma sencilla.
- Textura firme.

Datos Técnicos

Base:	Prepolímero modificado de Silano.
Color:	Crema
Viscosidad:	Fácil de aplicar- estable
Densidad:	1.4 g/m ³
Agentes de limpieza:	S100, acetona y etanol. El adhesivo duro solo puede ser retirado mecánicamente.
Aplicación de carga:	6 a 12 horas.
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debería bajar de los +5° ni exceder de +25° durante el transporte y el almacenamiento. Almacenar en lugares fríos secos y bien ventilados.
Vida útil:	6 meses
Embalaje:	Cartuchos de 310 ml 12 por caja y 1200 por palet