

H600

Descripción del producto



Características

H600 es un compuesto nivelador a base de cemento, autonivelante, de endurecimiento rápido especial para aplicación bajo parquet mosaico, lamparquet, parquet multicapas y parquet macizo. Sólo para uso interior. Las propiedades especiales son:

- Auto nivelador
- Auto alisador
- Alta resistencia y dureza
- Baja contracción.
- Baja tensión
- Puede cubrirse pasadas 24 horas
- Aplicable con un espesor entre 1,5 y 10 mm. Para un espesor mayor, el material puede engordarse con arena seca.

Datos técnicos

Base: Cemento

Color: Gris

Consumo: 1,5 Kg. por m² y mm.

Vida útil: 30 minutos

Primera carga (pisado): aproximadamente 3 horas después

Revestimiento: aproximadamente 24 horas después (1,5-10 mm.)

aproximadamente 48 horas después (10-20 mm.)

CÓDIGO GIS: ZP1

Código EMI: EC1

Agente de limpieza: agua (¡sólo para el producto fresco!)

Almacenamiento: no inferior a 5° C en invierno ni inferior a 30° C en verano

Tiempo de conservación: 12 meses

Tamaño del envase: sacos de papel de 25 Kg. (40 por palet)

Seguridad

Clasificación: El producto no está sujeto a reglamentos de identificación bajo las directivas de la CE ni la Ordenanza para Materiales Peligrosos.

Contiene cemento. Irrita ojos y piel.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar contacto con ojos y piel. En contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y consultar con el médico. Usar guantes de protección.

Información más detallada en la Hoja de Datos de Seguridad correspondiente.

Bona[®]