



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

COLOROIL DI FONDO

Olio speciale di fondo per legno

DESCRIZIONE:

Miscela di olii pregiati particolarmente indicata per la finitura di manufatti in legno, quando si vuole ottenere un effetto morbido e naturale. Coloroil di Fondo, pronto all'uso, è particolarmente indicato per tutti i legni porosi e particolarmente assorbenti situati sia all'interno che all'esterno e, grazie alla sua notevole resistenza all'abrasione, per parquet. Data la facilità d'uso e l'assenza di conservanti chimici nocivi, può essere consigliato agli amanti del "Fai da te" che normalmente operano in locali poco aerati. Formaldeide esente.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:

liquido

Colore :

incoloro; disponibile anche bianco, wenge, rovere naturale, rovere grigio, verde oliva, ciliegio

Odore :

inodore

Resa:

8/12 mq Lt (dato variabile a seconda del tipo di legno trattato)

Tempo di essiccazione (20°C):

4/6 h Sovrapplicabile, a seconda dello spessore applicato e dell'assorbenza del legno.

8/12h Maneggiabile

24h Totale

Infiammabilità:

> 21°C Infiammabile

Diluizione:

Solvoil 04



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

MODALITA' D'USO:

Verificata l'esigenza di stuccare imperfezioni superficiali, carteggiati eventuali eccessi di applicazione, stendere direttamente il prodotto a spruzzo, pennello o rullo sulla superficie libera da grassi oli e cere.

Provvedere al trattamento con più mani, (min. 2), intervallate ciascuna da circa 4/6 ore.

Attesa la sua completa essiccazione si può procedere ad eventuali finiture di altro tipo, all'interno per esempio con la cera d'api naturale Holzschwachs, ad esterno con una mano di Decking Oil

Attenzione il prodotto è sopraverniciabile. Qualora si volesse procedere a sopraverniciatura si consiglia dopo leggera carteggiatura, procedere ad una prova preliminare di compatibilità.

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

IMBALLO:

Il prodotto viene fornito in confezioni da 1Lt, 5Lt, 10Lt e 20Lt.

AVVERTENZE:

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.