



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 01 del 15.03.2016

OLIO PARQUET "QUICK"

DESCRIZIONE:

Trattamento a base di oli naturali rinforzati con resine di qualità per la finitura in una o due mani di pavimenti in legno. Adatto per legni duri e teneri. Particolarmente adatto per legni assorbenti o molto porosi. Adatto anche per la verniciatura di porte, finestre, battiscopa ed altri oggetti di legno. Solo per interni. Esente da formaldeide.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore :	incolore
Odore :	caratteristico
Diluizione:	prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito fino al 15% con Solvoil 04 o 06
Applicazione:	con pennello, rullo di pelo, o panno di cotone morbido
Consumo:	80-100 ml/m ² per mano a seconda del modo di applicazione e della assorbenza del legno.
Tempo di essiccazione:	6 – 8 ore a seconda dello spessore applicato e dell'assorbenza del legno
Sovrapplicazione:	12 – 18 ore
Temperatura di utilizzo:	non inferiore a + 10°C
Temperatura di magazz.:	non inferiore a + 5°C teme il gelo.
Pulizia degli attrezzi:	Ragia minerale
Istruzioni di sicurezza:	infiammabile

PREPARAZIONE DEL PARQUET:

Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da oli, grassi, cere, silicani e vecchie vernici. Stuccare le fessure e le irregolarità superficiali con HOLZMASSELÖSUNG (Resina legante per la preparazione individuale dello stucco per legno, da miscelare con segatura fine). Una carteggiatura finale con carta abrasiva con grana 150-180 porta ad un migliore risultato estetico della verniciatura. Prima dell'applicazione della mano di fondo aspirare tutti i residui di polvere. L'umidità del legno deve essere compresa tra 9% e 12 %. Verificare la compatibilità (colorazione, contenuto di oli, capacità di inibire l'indurimento, ecc...) con legni non conosciuti. Alcuni legni, soprattutto fortemente colorati e/o di origine esotica (Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoidi in genere, ecc...), possono inibire o rallentare considerevolmente l'indurimento di OLIO PARQUET. In questi casi si consiglia di applicare la prima mano di OLIO PARQUET molto sottile e di ventilare bene i locali per favorire il processo di essiccazione.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

MODALITA' D'USO:

Agitare energicamente il contenitore prima del prelievo del prodotto. Utilizzare bacinelle ed attrezzi puliti. Applicare nel consumo consigliato. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivamente spessi. Dopo sufficiente indurimento carteggiare con carta o rete abrasiva grana 220 – 240 e spolverare perfettamente prima di applicare la seconda mano. La carteggiatura deve essere leggera ma uniforme. Non è compatibile con altri fondi e vernici per parquet.

CICLI DI VERNICIATURA CONSIGLIATI:

Per finitura tipo impregnazione con olio: applicazione, direttamente sul legno carteggiato e spolverato, di 1 o 2 mani, con un panno di cotone morbido, per un consumo complessivo di ca. 80 g/m² di prodotto. Eventualmente, soprattutto con legni poco porosi, la prima mano può essere diluita con ragia minerale. Per finitura tipo vernice: applicazione, direttamente sul legno carteggiato e spolverato, di 1 o 2 mani, a rullo o a pennello, per un consumo complessivo dica. 180 g/m² di prodotto.

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in taniche da 1 Lt, 5 Lt, 10 Lt, 15 Lt e 750 ml. (solo per Coloroil System). Disponibile: opaco 10%, semio opaco 30%, semilucido 60%, lucido 90%.

AVVERTENZE:

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.