



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics



## Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

# DECKING OIL HD

## Danish Oil

### DESCRIZIONE:

DECKING OIL HD è una miscela di oli naturali modificati con resina uretanica, speciali per il trattamento delle superfici in legno all'esterno. La sua particolare formulazione nutre e protegge il legno risaltandone la naturale bellezza. La componente resinosa aumenta la capacità protettiva della miscela d'oli rendendola resistente all'acqua ed alle intemperie. Arricchito di filtri UV riduce il classico ingrigimento del legno mantenendolo più vivo e vivace nel tono. E' l'ideale per mobili da giardino, cassette ripostiglio o pergolati.

Attenzione: legni fortemente colorati e/o di origine esotica possono inibire o rallentare considerevolmente l'indurimento dell'olio.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Composizione:</b>	Olio uretanico ad alto solido
<b>Aspetto:</b>	Liquido oleoso
<b>Odore:</b>	Tipico
<b>Solubilità in acqua:</b>	Insolubile
<b>Diluizione:</b>	Solvoil 04 o Solvoil Plus
<b>Resa:</b>	1 Lt x 10/12 mq

### MODALITA' D'USO:

Su di un supporto preventivamente carteggiato, pulito e sgrassato stendere il prodotto in modo omogeneo con pennello o straccio. Evitato di creare eccessi, lasciare asciugare dalle 6 alle 8 ore prima di procedere, qualora necessario, ad un'eventuale carteggia tura con grana 220/240 e quindi procedere all'applicazione di almeno una seconda mano.

Essiccazione totale: 24 h

Pulizia con SOLVOIL 04 o SOLVOIL PLUS aromatici esente.

### IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in taniche da 500 ml., Lt. 1, Lt. 5, Lt. 15, e 750 mL solo per Coloroil System.

### AVVERTENZE:

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale.