

Bona Freshen Up

Ficha técnica

Cuidado de
los suelos



Bona Freshen Up es un revestimiento de mantenimiento al agua listo para usar, apto para la mayoría de los suelos de madera barnizados y preacabados, tanto de zonas comerciales como domésticas. Revive las superficies arañadas y apagadas, y les da un aspecto de recién barnizadas y una protección continuada contra el desgaste.

- Específicamente diseñado para suelos de madera barnizados.
- En base poliuretano = extraordinarias cualidades protectoras.
- No contiene ceras.
- Permite futuras aplicaciones de barniz profesional.
- Cumple las normas EN 14904:2006 y DIN 18032:2 sobre resistencia a los resbalones.

Datos técnicos

Agente aglutinante:	Poliuretano
Dilución:	No diluir. El producto está listo para usar
Tiempo de secado:	Aprox. 2 horas (a 20 °C y con un 60 % H.R.)
Herramientas de aplicación:	Recambio Mopa Restaurador Bona
Rendimiento:	Alrededor de 30-50 m ² /L
Seguridad:	Sin clasificar
Vida útil:	2 años desde la fecha de producción, en su envase original sin abrir
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del paquete:	3 x 5 litros (44 cajas por palé) 10 x 1 litro (50 cajas por palé)


Preparación

Elimine la suciedad y la arenilla suelta del suelo. Límpielo a conciencia con Bona Cleaner. Repita el proceso para garantizar que la suciedad no quede atrapada en el revestimiento. Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar Bona Freshen Up. No utilice el producto sobre ningún suelo aceitado ni tratado con ceras. Los residuos de cera y aceite impiden la correcta adhesión de Bona Freshen Up a la superficie. **Haga siempre una prueba en una zona poco visible del suelo para comprobar el aspecto resultante y la adhesión del producto antes de aplicarlo en el resto de la superficie.**

Aplicación



1. Agite el envase enérgicamente varias veces antes de abrirlo. Aplique Bona Freshen Up con el Recambio Mopa Restaurador de Bona. Prepare el recambio para mopa humedeciéndolo ligeramente con agua. Aplique Bona Freshen Up sobre el suelo en una línea ondulada de 3-4 cm de ancho. Trabaje sobre una pequeña sección, de unos 3 m².



2. Extienda Bona Freshen Up sobre esa pequeña sección asegurándose de cubrir toda la madera. Debería aplicar 1 litro de Bona Freshen Up por cada 30-50 m². Para obtener los mejores resultados, aplique una capa fina y uniforme. Reduzca al mínimo el polvo en suspensión y la circulación de aire mientras el suelo esté húmedo.




Bona[®]

Bona Freshen Up

Ficha técnica

Cuidado de
los suelos



3. Extienda el producto siguiendo la veta de la madera. Continúe trabajando sección por sección hasta que haya cubierto todo el suelo. Deje secar durante un mínimo de 2 horas antes de caminar sobre la superficie. Si es necesario, se puede aplicar una segunda capa una vez transcurrido ese tiempo. Cubra siempre todo el suelo para asegurarse de obtener un aspecto y un brillo uniformes.

Nota: Evite el tráfico intenso sobre la superficie y no vuelva a colocar los muebles ni las alfombras durante las 24 horas posteriores a la aplicación de la capa final. Limpie las herramientas con agua y jabón.

Mantenimiento

Una semana después, el suelo se puede volver a limpiar en húmedo. Para la limpieza regular, utilice Bona Cleaner. No use agentes limpiadores muy alcalinos, ya que podrían dañar el suelo.

A diferencia de las superficies tratadas con restauradores, ceras o productos similares, los suelos cuyo mantenimiento se realiza con Bona Freshen Up se pueden recubrir con un barniz profesional. Antes de aplicar el barniz, la superficie debe tratarse con el sistema Bona Prep usando una malla de lijado de grano P150 para eliminar el producto acumulado por anteriores aplicaciones de Bona Freshen Up. Complemente el uso de la malla empleando después un abrasivo de grano P220 del sistema Bona Scrad, para eliminar los arañazos. Si desea obtener más instrucciones sobre recubrimiento, consulte la ficha técnica del producto Bona Prep en www.bona.com.

Bona[®]